

HG 530-S: 针对专业人士的 WELDY 专业级弯柄热风枪

HG 530-S 是一款性能强大的热风枪, 可在 80°C 到 620°C 范围内无级快速选择温度, 适用于多种专业工作和工业作业。例如: 它适用于专业去除油漆和清漆、涂覆和收缩塑料薄膜并且使皮革和其他敏感性材料平滑和伸展。热风枪 HG 530-S 凭借受控的加热功率、强劲的鼓风机功率、重量小并且符合人体工程学的手柄设计, 适合多功能应用并且便于各种热风作业。

专业级弯柄热风枪

HG 530-S

- 坚固的陶瓷加热元件
- 符合人体工程学的手柄设计, 便于使用
- 重量轻且充分均衡
- 用途广泛且适合专业应用



HG 530-S

智能式工业级弯柄热风枪

HG 530-A

- 具有节能省电模式, 省电可达40%
- 无级数字温度控制
- 外观符合人体工程学, 均衡且采用柔软的手柄
- 用于工业应用的附加功能



HG 530-A

HG 530-A: 针对专业人士的 WELDY 智能式工业级弯柄热风枪

热风枪 HG 530-A 结构紧凑、重量小并且外观符合人体工程学设计。由于卓越的加热和鼓风机性能, 它成为其中一款强力热风枪。它凭借采用无级的数字温度控制器, 工作温度范围从 80°C 到 650 °C, 保持恒定。这些不受风量设置和所用喷嘴附件的影响。多功能热风枪 HG 530-A 用途广泛并且适合各种工业应用, 例如: 汽车全车身贴膜 (Car Wrapping), 电缆热收缩, 松开螺栓或阀门等。

技术数据

型号		530S	530A
电压	V~	230	230
最大功率	W	2000	2300
温度	°C	80-620	80-650
风量	l/min	250 / 550	200-550
尺寸 长 × 宽 × 高	mm	250 x 80 x 230	
重量	kg	0.75	
欧标合格标识		CE	
安全防护等级 II		□	

仅套装有售 (手动热风设备含附件)

套装解决方案 HG 530-S

230 V / 2000 W, 国标插头	124.406
230 V / 2000 W, 欧标插头	164.326

套装解决方案 HG 530-A

230 V / 2300 W, 国标插头	124.407
230 V / 2300 W, 欧标插头	164.327

附件 (包括在工具组件内)

119.344 匙形反射器 (∅ 35.5) 40 × 40 mm, 90° 弯头	•
119.345 管式喷嘴 (∅ 35.5) ∅ 6 mm, 40 mm	•
119.346 宽槽扁风嘴 (∅ 35.5) 25 × 3 mm, 15° 弯头	•
119.347 点焊/热收缩反射风嘴	•
119.348 压力轮 (ABS) 30 mm	•
设备纸板包装	•
操作说明	•



WELDY

威迪HG系列

热风与塑料焊接设备



simple.
good.
affordable.

HG 210-B: 轻便式手动热风设备

HG 210-B 手动热风设备操作简单、可靠，2 级鼓风与加热单元 (350°C / 550°C) 让您在自己动手修整住宅或者业务爱好工作室时得心应手。其应用领域可从清除油漆、到水管解冻、再到螺丝除锈，十分广泛。

手动热风设备

HG 210-B

- 两级温度调节 350°C / 550°C
- 操作舒适
- 人体工程学手柄
- 重量轻
- 符合 CE 标准

技术数据

电压	V~	230
最大功率	W	1600
温度	°C	350/550
风量	l/min	350/500
尺寸 长 × 宽 × 高	mm	235 x 80 x 245
重量	kg	0.5
欧标合格标识		CE
安全防护等级 II		II

供货范围

手持设备、操作说明、设备纸板包装

货号

HG 210-B, 230 V / 1600 W, 欧标插头	124.148
HG 210-B, 230 V / 1600 W, 国标插头	124.149



HG 330-B: WELDY 通用型弯柄热风枪

高效的热风枪 HG 330-B可以在 350°C 或者 550°C 之间快速切换温度，从而满足不同作业要求。

HG 330-S: WELDY 专业级弯柄热风枪

HG 330-S 是一款高效的热风枪，凭借 80°C 和 600°C 之间的无级快速温度选择以及两档风力，使得它适用于各类专业及业余作业。

通用型弯柄热风枪

HG 330-B

- 高效且性能良好
- 两个温度快速切换档位
- 便宜的入门级设备，适合专业及业余修理工使用
- 非常适用于处理塑料薄膜和塑料型材

专业级弯柄热风枪

HG 330-S

- 多功能使用
- 无级温度快速选择和两档鼓风机
- 加热功率和鼓风机功率高
- 非常适用于对塑料件进行外观改进，例如车上或车内

智能式工业级弯柄热风枪

HG 330-A

- 具有节能省电模式，省电可达40%
- 数字温度控制确保恒定的工作温度
- 适用于多种应用，例如焊接塑料盖板和容器，汽车包装或汽车贴膜
- 符合人体工程学的设计，便于使用
- 五个可配置的温度和风力存储空间



HG 330-B



HG 330-S



HG 330-A

HG 330-A: WELDY 智能式工业级弯柄热风枪

热风枪 HG 330-A不仅操作方便，而且性能强劲。操作舒适的热风枪适用于众多应用。工作温度可以分五档，在 80°C 至 650°C 之间进行设置。凭借数字温度控制系统，令所设定的温度始终保持恒定 - 不受风量设置以及所使用的喷嘴的影响。

HG 330系列产品操作方便且轻便的热风枪特别适用于颜料的油漆去除、塑料件的外观改进、汽车的整车包装、贴膜、塑料焊接作业、电缆收缩、螺栓的松开、滑架维修作业和管道法兰的成型。

技术数据

型号	330B	330S	330A	
电压	V~	230	230	230
最大功率	W	1600	2000	2300
温度	°C	350 / 550	80-600	80-650
风量	l/min	350 / 500	250 / 550	200-500
尺寸 长 × 宽 × 高	mm	250 × 80 × 230		
重量	kg	0.7		
欧标合格标识		CE		
安全防护等级 II		II		

仅套装有售 (手动热风设备含附件)

套装解决方案 HG 330-B

230 V / 1600 W, 国标插头	124.403
230 V / 1600 W, 欧标插头	164.323

套装解决方案 HG 330-S

230 V / 1600 W, 国标插头	124.404
230 V / 1600 W, 欧标插头	164.324

套装解决方案 HG 330-A

230 V / 1600 W, 国标插头	124.405
230 V / 1600 W, 欧标插头	164.325

附件清单可参考工具外包装

- 119.341 玻璃保护风嘴 (Ø 35.5) 50 × 5 mm
- 119.343 管式喷嘴 (Ø 35.5) Ø 20 mm, 30 mm
- 119.344 匙形反射器 (Ø 35.5) 40 × 40 mm, 90° 弯头
- 119.345 管式喷嘴 (Ø 35.5) Ø 6 mm, 40 mm
- 119.346 宽槽扁风嘴 (Ø 35.5) 25 × 3 mm, 15° 弯头
- 119.347 点焊/热收缩反射风嘴
- 119.348 压力轮 (ABS) 30 mm
- 设备纸板包装
- 操作说明

