

FUSION 3: 长柄挤出焊枪。

FUSION 3 具有细长的外形结构,使其能够胜任即使是在地面上进行的焊接工作。

FUSION 3C: 小巧方便。

长度稍短一些的 FUSION 3C 与 FUSION 3 同样,拥有令人惊讶的高挤出量,可达 3.6 kg/h。

热风挤出焊枪

FUSION 3



- 焊接效率高
- 小巧方便,易于操作
- 马达启动保护系统,避免机器冷启动
- 双焊条进料口,可使焊条避免旋绕
- 360°可旋转的焊靴
- 操作简单

热风挤出焊枪

FUSION 3C



- 焊接效率高
- 小巧方便,易于操作
- 马达启动保护系统,避免机器冷启动
- 双焊条进料口,可使焊条避免旋绕
- 360°可旋转的焊靴
- 操作简单

技术参数

		焊条直径 Ø3-4		焊条直径 Ø4-5	
焊条 Ø	mm	3	4	4	5
挤出量 PE	kg/h	2.0-2.5	2.7-3.6	2.1-2.6	2.7-3.6
挤出量 PP	kg/h	1.8-2.3	2.5-3.4	1.8-2.4	2.5-3.4
电压	V~	230			
功率	W	3500			
材料		PE / PP			
尺寸(长×宽×高)	mm	670 × 90 × 180			
重量	kg	7.2			
欧标符合标识		CE			
安全防护等级 II		回			

订货号:

140.020 FUSION 3, 230 V / 3500 W, 焊条 Ø3-4 mm, 配国标插头
143.835 FUSION 3, 230 V / 3500 W, 焊条 Ø4-5 mm, 配国标插头

罇堵丐仵泥装: FUSION 3, 焊鞋重叠30 mm, 栢均媯装箱

技术参数

		焊条直径 Ø3-4		焊条直径 Ø4-5	
焊条 Ø	mm	3	4	4	5
挤出量 PE	kg/h	2.0-2.5	2.7-3.6	2.1-2.6	2.7-3.6
挤出量 PP	kg/h	1.8-2.3	2.5-3.4	1.8-2.4	2.5-3.4
电压	V~	230			
功率	W	3200			
材料		PE / PP			
尺寸(长×宽×高)	mm	588 × 98 × 225			
重量	kg	6.9			
欧标符合标识		CE			
安全防护等级 II		回			

订货号:

140.028 FUSION 3C, 230 V / 3200 W, 焊条 Ø3-4 mm, 配国标插头
143.837 FUSION 3C, 230 V / 3200 W, 焊条 Ø4-5 mm, 配国标插头

罇堵丐仵泥装: FUSION 3C, K-焊躡鞋(145.812), 栢均媯装箱



工具包装箱提供保护。



使用 FUSION 3C 焊接 V 型焊缝。

FUSION 3 / 3C 适用附件

	焊靴组件	
	145.945	空白焊靴 45 × 30 × 54 mm
	145.946	空白焊靴 74 × 50 × 58 mm
	145.896	交叠焊缝 25 mm
	145.947	交叠焊缝 30 mm
	145.897	交叠焊缝 35 mm
	145.912	V 型焊缝 5 / 6 mm
	145.915	V 型焊缝 8 / 10 mm
	145.907	V 型焊缝 12 mm
	145.903	V 型焊缝 15 mm
	145.909	V 型焊缝 20 mm
	145.916	V 型焊缝 25 mm
	145.943	带状焊缝 5 / 6 mm (a = 4.2 mm*)
	145.944	带状焊缝 8 / 10 mm (a = 7 mm*)
145.815	带状焊缝 12 mm (a = 8.5 mm*)	
145.812	带状焊缝 15 mm (a = 10 mm*)	
145.940	带状焊缝 20 mm (a = 14 mm*)	
145.816	带状焊缝 25 mm (a = 17.5 mm*)	
	146.643	外部角状焊缝 8 mm
	146.645	外部角状焊缝 10 mm
	146.649	外部角状焊缝 12 mm
	146.651	外部角状焊缝 15 mm
		145.811
145.488		角状焊缝 ∅ 20 mm
* a = 焊缝厚度		
	148.817	45°弯角接头
	148.816	90°弯角接头
	149.421	绝缘套 FUSION 3
	149.420	绝缘套 FUSION 3C

挤出机绝缘皮碗防止意外冷却并具有接触防护作用!

