WELDY

数显型
调温型
通用型

威迪热风枪套件

汽车贴膜专用

HG 530-A

数显型

EcoMode

HG 530-A 汽车贴膜套件

+ 智能节能模式可节省大量能耗和电费
+ 防烫环有效保护作业人员安全和膜材完整
+ 侧面进气口盖可确保进气口不被阻塞，确保空气供应
+ 由于其5米长的电缆，增加工作灵活性
+ 独立的参数控制和调节温度和风量功能
+ 可限制温度和风量范围

Weldy HG 530-A 汽车贴膜套件满足贴膜专业人士的作业需求。HG 530-A热风枪，具有节能模式，有效控制数字温度和风量，5米长的电缆和实用的进气口盖。

技术数据

电压 [V]	120	230
功率 [W]	1500	2300
温度 [°C]	80 – 650	
温度 [°F]	180 – 1200	
风量 [升/分钟]	200 – 500	200 – 550
风量 [cfm]	7.1 – 17.7	7.1 – 19.4
质量 长×宽×高 [mm]	250 × 80 × 230	
尺寸长×宽×高[英寸]	9.0 × 9.8 × 3.1	
重量 [g]	750	
重量 [lbs]	1.7	
合格标志	CE	
保护等级 II	⧈	

包括的配件

	防烫环	165.036
	进气口盖套装（2件）	165.041

货号

HG 530-A, 230 V / 2300 W, 汽车贴膜套件, 欧标插头	128.354
HG 530-A, 120 V / 1500 W, 汽车贴膜套件, 美标插头	128.356

HG 330-S

调温型

HG 330-S 汽车贴膜套件

+ 防烫环装置有效增加安全性
+ 无级可调的温度控制，最高可高达600°C
+ 进气口盖确保空气供应
+ 5米长电缆，扩大工作范围
+ 两档风量可调

Weldy HG 330-S 汽车贴膜套件被专业贴膜专家所信赖。该套件包括HG 330-S热风枪及5米长电缆、两个进气口盖和防烫环。

技术数据

电压 [V]	120	230
功率 [W]	1400	2000
温度 [°C]	80 – 600	
温度 [°F]	180 – 1112	
风量 [升/分钟]	250/450	250/550
风量 [cfm]	8.8/15.9	8.8/19.4
质量 长×宽×高 [mm]	250 × 80 × 230	
尺寸长×宽×高[英寸]	9.0 × 9.8 × 3.1	
重量 [g]	700	
重量 [lbs]	1.5	
合格标志	CE	
保护等级 II	⧈	

包括的配件

	防烫环	165.036
	进气口盖套装（2件）	165.041

货号

HG 330-S, 230V/2000W, 汽车贴膜套件, 欧标插头	130.940
HG 330-S, 120V/1400W, 汽车贴膜套件, 美标插头	130.941

HG 330-B

通用型

HG 330-B 汽车贴膜套件

+ 防烫环装置有效增加安全性
+ 实用的进气口盖
+ 5米长电缆，增加工作灵活度
+ 符合人体工程学，重量轻，效率高
+ 侧边支撑设计，提高稳定性

Weldy HG 330-B 汽车贴膜套件由HG 330-B热风枪、5米长电缆、防烫环和两个进气盖组成，是专业的贴膜套件。

技术数据

电压 [V]	120	230
功率 [W]	1200	1600
温度 [°C]	350/550	
温度 [°F]	660/1020	
风量 [升/分钟]	250/400	350/500
风量 [cfm]	8.8/14.1	12.4/17.7
质量 长×宽×高 [mm]	250 × 80 × 230	
尺寸长×宽×高[英寸]	9.0 × 9.8 × 3.1	
重量 [g]	700	
重量 [lbs]	1.5	
合格标志	CE	
保护等级 II	⧈	

包括的配件

	防烫环	165.036
	进气口盖套装（2件）	165.041

货号

HG 330-B, 230V/1600W, 汽车贴膜套件, 欧标插头	128.353
HG 330-B, 120V/1200W, 汽车贴膜套件, 美标插头	128.355

防烫环 - 提高安全性

不带 防烫环

预设 温度	加热管的表面温度
650 °C 1200 °F	370 °C 700 °F
450 °C 840 °F	280 °C 540 °F



带 防烫环

预设 温度	温度与 燃烧保护
650 °C 1200 °F	80 °C 175 °F
450 °C 840 °F	55 °C 130 °F



可提供的附件

165.036
防烫环

165.041
进气口盖套装(2件)

126.311
随身热风枪套

119.341
玻璃加热保护风嘴
(ø 35.5) 50 × 5 mm

119.342
宽缝喷嘴
(ø 35.5) 50 × 3 mm

119.343
变径喷嘴
(ø 35.5) ø 20 mm, 30 mm

119.344
匙形反射器
(ø 35.5) 40 × 35 mm

130.146
硅胶压轮,
30 mm

Get in touch

WELDY®

www.leister.com

微信公众号　莱丹微商城

莱丹塑料焊接技术(上海) 有限公司
地址: 中国上海闵行莘庄工业园区元科路 155号11栋
邮编: 201109
热线: 400 007 6695
网址: www.lesiterchina.com
Email: media@leister.cn

© Leister 11.2022